

145 Kravspesifikasjon Gjenbruks ½ pall i tre

STATUS: MÅ AVTALES BILATERALT

GJENBRUKS ½ PALL I TRE ER IKKE EN GODKJENT PALL I NORSK DAGLIGVAREBRANSJE OG MÅ AVTALES BILATERALT DERSOM DEN SKAL BENYTTES

Størrelse, Brutto-mål: 600 mm x 800 mm

- Pallen må utføres i tremateriale som er dimensjonert for gjenbruk, og dette innebærer at meier og plattning må lages av ¾ - 1" bord (1,9 – 2,5 cm).
- Høyde fra gulvet og opp til undersiden av pall må være på 10 cm, tilsvarende kravet til europaller, slik at alle typer trucker og jekketralle kommer under pallen, med eller uten last.
- Klossene på pallen må plasseres slik at jekketralle kan benyttes både på kortsiden og langsiden.
- Meier bør utformes på en måte som gjør det lett å dra jekketralle over, så den ikke setter seg fast.
- Pallen må være så sterk, at den ikke gir mer nedbøying enn det som kreves etter testen i ISO 8611. (Nedbøyingstest, hvor akseptert grense for nedbøying er 26 mm, ut fra oppgitte test-beskrivelser).
- Pallen må tåle en last på 500 kg.
- Ved montering av pall skal det brukes skruer eller spiker som ikke løsner og skader varene på pallen.
- Overflaten må ikke være så glatt at varene sklir av pallen.
- Pallen bør ikke veie mer enn 10kg