

## 146 Kravspesifikasjon for 1/3 og 1/2 engangspall i papp

STATUS: MÅ AVTALES BILATERALT

ENGANGS 1/3 OG 1/2 PALL I PAPP ER IKKE EN GODKJENT PALL I NORSK DAGLIGVAREBRANSJE OG MÅ AVTALES BILATERALT DERSOM DEN SKAL BENYTTES

- Størrelsen på 1/3 pall, Brutto – mål: 400 mm x 800 mm
- Størrelsen på 1/2 pall, Brutto –mål: 600 mm x 800 mm
- Pallen må lages av en type pappmateriale, som kan gjenvinnes sammen med butikkens øvrige papp/bølgepapp
- Høyden fra gulvet og opp til undersiden av pallen må være på 10 cm, tilsvarende kravet til EUR-paller, slik at alle typer trucker og jekketraler kommer under pallen, med eller uten last, som på en EUR-pall i dag
- Pallen må tåle en last på 250 kg, og også tåle å bli utsatt for belastninger sideveis. Den må tåle at tyngre varer lagres i en periode, uten at den "synker" sammen. (Nedbøyings – test bør være gjennomført før endelig produksjon).
- Undersiden av pallemeiene må være motstandsdyktige mot "skrubbe-kjøring" inn på lastebilene, samt at den må tåle fuktighet
- En engangspall i papp forventes å være en aktivitetspall, hvor jekketralle – bruk fra kortsiden kan unnværes
- Overflaten på pallen må ikke være så glatt at varene sklir av. Det bør være en eller annen ordning som hindrer dette. Pallen må være slik utformet, at pallen kan plastes med strekk-film helt ned til meiene